

Агрегат AIRLESSCO HSS9950

Гідравлічний агрегат AIRLESSCO HSS 9950

Це агрегат, який можна використовувати для інтенсивної роботи в будівництві та промисловості. Агрегати серії HSS мають перевагу та більшу довговічність перед іншими агрегатами, використовуючи різні варіанти живлення для оптимізації експлуатаційних характеристик. Надзвичайна потужність гідравлічного насоса добре спрацьовує при застосуванні матеріалів з високою щільністю, що дозволяє використовувати агрегат із покриттями різного типу або мембранами для даху.

МАТЕРІАЛИ :

водні та синтетичні фарби, акрилові, дисперсійні фарби, просочувальні лаки, ґрунтовки, еластомери, гідроізоляційні, епоксидні, фінішні покриття та наповнювачі.

ОСОБЛИВОСТІ :

- Легко наносити важкі покриття
- Повільна робота поршня гарантує довгий термін служби
- Зниження витрат на обслуговування за рахунок повільної роботи поршня
- Довгий циліндр, занурений у матеріал - це дозволяє обприскувати важкі продукти
- Зовнішній гідравлічний насос тривалої експлуатації
- Велика ємність масляного бака підтримує температуру гідравлічної системи
- Зниження температури для запобігання надмірного тертя та швидкого зносу

Технічні параметри:

Робочий тиск	227 бар
Максимальна продуктивність	8,9 л /хв.
Максимальний розмір насадки (1 пістолет)	0,053 "
Максимальний розмір насадки (2 пістолет)	0,037 "
Максимальна довжина шлангу	90 м
Двигун	2,2 к Вт
Живлення	230 V/16 A/50 Hz
Вага	90 кг

Ціна 142400 грн.



ПРО 
Теплозащит