

# Агрегат AIRLESSCO TS 1750

## AIRLESSCO TS 1750

Вибираючи цю агрегатну модель, Ви вибираєте агрегат для інтенсивної роботи з великими інвестиціями, де потрібно застосовувати важкі продукти. Цей агрегат ідеально підходить для напилення різних типів покриття на даху, таких як гума або мембрани. Крім того, це обладнання можна також використовувати для нанесення вирівнюючих поверхонь на гіпсокартон, а також фінішного шару для отримання ідеального розгладження поверхні. Оснащений більш довгим ходом поршня, кульовим клапаном, розташованим в нижній частині насоса, TS1750 дає вам необхідну потужність для всмоктування навіть важких продуктів. Особливості, які гарантують довший термін експлуатації - це посилена конструкція механічного редуктора, виготовлена із загартованої сталі, хромована рама з пневматичними колесами. Цифровий світлодіодний дисплей забезпечує точне зчитування вихідного тиску від 10 до 227 бар, двигун повністю закритий від забруднення, вентилятор охолодження високої якості.

## МАТЕРІАЛИ :

- водні та синтетичні фарби, акрилові, дисперсійні, лаки, ґрунтовки, еластомери, гідроізоляція, епоксидні, фінішні покриття та наповнювачі, а також **покрівельні мембрани**

## ОСОБЛИВОСТІ :

- посилена механічна конструкція трансмісії із загартованої сталі
- хромована рама з пневматичними колесами
- цифровий світлодіодний дисплей забезпечує точне зчитування вихідного тиску від 10 до 227 бар
- двигун BRUSHLESS повністю закритий та охолоджується вентилятором високої якості.

## Технічні параметри:

Робочий тиск	227 бар
Максимальна продуктивність	5,1 л /хв.
Максимальний розмір насадки (1 пістолет)	0,039 "
Максимальний розмір насадки (2 пістолет)	0,029 "
Максимальна довжина шлангу	90 м
Двигун	2,8 к.с.
Живлення	230 V/16 A/50 Hz
Вага	54 кг

**Ціна 124700 грн.**



**ПРО**      
**Теплозахист**